


...çünkü kalite tasarruf demektir!



Testere dişi, plastik kaplı ve 22° uç açılı Heco-fix plus

- Normal sunta vidalarına göre %30 daha az vidalama torku gerektirir
- Tornavida uçlarının, elektrikli ve pnömatik tornavidaların çok daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- Diğer sunta vidaları ile karşılaştırılmayacak kadar yüksek birleştirme mukavemetine sahiptir
- Sunta, MDF, OSB, masif, alüminyum, plastik vb. malzemelerde sınırsız endüstriyel uygulamalar yapılabilir
- Özel ısıl işlem ve plastik kaplaması nedeniyle en sert malzemede bile önceden delik açmadan vidalanır
- Kafa kopması, diş sıyırması gibi problemleri ortadan kaldıran rakipsiz "sıfır fire" garantisi vardır
- Alman Yapı Enstitüsü onaylıdır



HECO-FIX^{plus} ürün yelpazesi:

Tornavida ağzı	T 8 PZ 1	T 10 PZ 1	T 15 PZ 2	T 15 PZ 2	T 25 PZ 2	T 25 PZ 2	T 25 PZ 3	T 40 -	T 40 -
Vida çapı	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	8,0	10,0
Uzunluk									
10	☉	☉							
12	☉	☉	☉	☉					
15			☉	☉					
16	☉	☉	☉	☉	☉				
17			☉						
20	☉	☉	☉	☉	☉	☉			
25	☉	☉	☉	☉	☉	☉			
30		☉	☉	☉	☉	☉	☉		
35		☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	
40		☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	
45		☉	☉	☉	☉	☉	☉	☉	
50			☉	☉	☉	☉	☉	☉	
55			☉	☉	☉	☉	☉	☉	
60				☉	☉	☉	☉	☉	
65					☉				
70				☉	☉	☉	☉		
80					☉	☉	☉	☉	☉
90						☉	☉	☉	☉
100						☉	☉	☉	☉
110							☉	☉	☉
120						☉	☉	☉	☉
130							☉	☉	☉
140							☉	☉	☉
150							☉	☉	☉
160							☉	☉	☉
180							☉	☉	☉
190							☉	☉	☉
200							☉	☉	☉
220							☉	☉	☉
240							☉	☉	☉
260							☉	☉	☉
280							☉	☉	☉
300							☉	☉	☉
320							☉	☉	☉
340							☉	☉	☉
360							☉	☉	☉
380							☉	☉	☉
400							☉	☉	☉



Pozidrive



T-Drive

Heco-fix plus A2 paslanmaz çelik olarak da üretilmektedir.

